

# Compressore d'aria a piston Piston air compressor



## Shuttle 97/15



Compressore dotato di gruppo pompante lubrificato con cilindro in ghisa, carter e testa in alluminio e robuste coperture in plastica che convogliano l'aria per il raffreddamento della testata.

Versatile e semplice da utilizzare, ideale per i propri hobby ma anche per lavori impegnativi.

*Equipped with lubricated pump with cast-iron cylinder, aluminium crankcase and cylinder head, and robust plastic gaskets that direct cooling air flow over the head. Versatile and simple to use, ideal for DIY but also suitable for heavy-duty use.*



Gruppo interamente protetto dalla struttura.  
*Pump fully protected by frame.*



Strumentazione totalmente protetta dalla struttura della macchina.  
*Instrumentation fully protected by robust machine casing.*

Compressore coassiale lubrificato  
Coaxial lubricated compressor

Codice Code	Serbatoio Tank	Potenza Power	Press. Max Max Press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria aspirata Air displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
FMAA104FNM136	2,4 L	0,75 Hp/0,6 kW	15 bar/217,5 PSI	YES	1420	87 l/min - 3,1 CFM	230Volt~50Hz	22,5 kg	555x318x430	8017750220345