

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,

PREVOST SAS
Parc d'activité des Glaisins
15 rue du Pré Faucon
Cs 90208
74942 ANNECY LE VIEUX CEDEX
Francie

prohlašujeme, že níže uvedené produkty jsou v souladu s doporučeními OSHA:

ABG 06 s tryskou OSHA
APG 06 s tryskou OSHA
BBG 06 s tryskou OSHA
BPG 06 s tryskou OSHA
CBG 06 s tryskou OSHA
27102 OSH

CPG 06 s tryskou OSHA
EBG 07 s tryskou OSHA
EPG 07 s tryskou OSHA
IBG 06 s tryskou OSHA
IPG 06 s tryskou OSHA
27102 SIL

Prohlašujeme na naši zodpovědnost, že za normálních podmínek použití, při tlaku v rozvodné síti do 100 psi (6,9 baru), tlak na výstupu z každého otvoru trysky ofukovací pistole není vyšší než 20 psi (1,4 bar).

Z tohoto důvodu naše výše uvedené ofukovací pistole jsou v souladu s doporučeními OSHA «41 CFR § 50-204-8» a «29 CFR 1910.242.b», které zohledňují výstupní tlak z každého foukacího otvoru, který by neměl přesáhnout 30 psi (2,1 bar).

Tryska ofukovací pistole OSHA má dva by-pass otvory, díky kterým v případě, že je tryska nepropustně uzavřena, může stlačený vzduch bezpečně opustit ofukovací pistolí, zatímco statický tlak trysky je udržována pod 30 PSI. To znamená, že povrch v kontaktu s tryskou OSHA, není poškozován.

Poznámka: Výše uvedená skutečnost nevylučuje potřebu zaměstnavatele poskytovat svým zaměstnancům ochranné pomůcky v případě, že může dojít k zasažení pracovníků částicemi, kterých se chtějí ofouknutím zbavit.

Certifikát N° : 2017 – CON – 017 – OSH

Annecy le Vieux, March 23, 2017

Product manager
Bertrand SOCQUET-CLERC

